

Праймер Т

Однокомпонентный праймер для глянцевых оснований

Праймер Т – это однокомпонентный, бесцветный, не оставляющий пятен и разводов праймер, специально предназначенные для обеспечения адгезии на гладких основаниях. Хотя он предназначен для мастики ГИПЕРДЕСМО®-Т, он подходит и для других полиуретановых мастик.

Праймер легко наносится чистой тканью, очищает и подготавливает основание перед нанесением мастики максимум за 10-15 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Глянцевая плитка
- Стекло
- Полированный мрамор или гранит
- Керамогранит

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Наносить тонким слоем с помощью ткани.
- Избегать образования луж, капель и подтеков праймера.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однокомпонентный.
- Очень быстрое высыхание.
- Не требует разбавления.
- Не пачкается.
- Легко наносится.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистите поверхность сильной струёй воды, высушите или дождитесь высыхания. Удалите масляные, жировые и восковые загрязнения. Удалите все отваливающиеся частицы.

Непосредственно перед применением взболтать в таре. Налить небольшое количество праймера на чистую ткань и протереть глянцевую поверхность.

Не рационально нанесение распылением, валиками или кистью - высокая вероятность перерасхода грунта.

Однослойного нанесения достаточно для использования под основной гидроизоляционный слой.

ФАСОВКА:

1 л

ХРАНЕНИЕ:

Срок годности 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, хранение в сухом помещении, при температуре воздуха 5-25°C. После открытия банки необходимо выработать материал как можно быстрее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Праймер Т содержит растворители. Рекомендуется соблюдать общепринятые правила техники безопасности. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях, подальше от открытого пламени. В закрытых пространствах используйте вентиляцию и защитные маски с угольными фильтрами.

Показатель	Значение
Вязкость (25°C)	30-50 сПуаз
Плотность	0,8-0,9 кг/дм ³
Время до нанесения основного слоя	10-15 минут
Точка воспламенения, °C	42