Геотекстиль Микроспан МС60

Нетканый каландрированный геотекстиль, изготовленный из смеси полиэфирных и полиамидных волокон.
Применяется с материалами и в системах Гипердесмо® и Гипертраст® для армирования узлов примыканий и технологических швов, а также улучшения прочностных характеристик гидроизоляции.

ПОСТАВКА

Поставляется в рулонах, обернутых защитной полиэтиленовой пленкой.
• Геометрические размеры: ширина — 1,2 м, длина — 200 м.
• Количество в рулоне - 240 м².
• Страна производства: Российская Федерация

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при температуре от +5 °С до +25 °С. Срок годности 5 лет с даты производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Стандарт	Значение	Ед. измерения
Состав	-	70 полиэфир 30 полиамид	%
Плотность	ГОСТ 50277	60	г/м2
Предел прочности	ГОСТ 53226-2008	> 2	кН/м
Толщина	EN ISO 9863-1	0,1 - 0,15	мм
Относительное удлинение при разрыве	ГОСТ 53226-2008	> 60	%